

## dura City SD

<b>Art der Herstellung</b>	Getuftet	ISO 2424
<b>Teilung</b>	1/10" Looppile	
<b>Nutzschicht</b>	100% PA6	ISO 2424
<b>Trägermaterial</b>	Gewebt	
<b>Rücken</b>	TR	ISO 2424
<b>Breite</b>	400 cm	
<b>Poleinsatzgewicht</b>	550 gr/m <sup>2</sup>	ISO 2424
<b>Flächengewicht</b>	1916 gr/m <sup>2</sup>	+/- 15% ISO 8543
<b>Polschichtdicke</b>	3,0 mm	ISO 1766
<b>Gesamthöhe</b>	5,4 mm	+15% / -10% ISO 1765
<b>Noppenzahl</b>	156000	ISO 1763
<b>Beanspruchungsbereich</b>	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr	EN 1307
<b>Komfortklasse</b>	LC1	EN 1307
<b>Stuhlrolleneignung</b>	Ja, permanente Nutzung	EN 985
<b>Treppeneignung</b>	Ja, permanente Nutzung	EN 1307
<b>Lichtechtheit</b>	≥ 5	ISO 105-B02
<b>Reibechtheit, trocken &amp; nass</b>	≥ 4	ISO 105-X12
<b>Wasserechtheit</b>	≥ 4	ISO 105-E01
<b>Elektrostatische Aufladung</b>	< 2kV	ISO 6356
<b>Trittschallminderung ΔLW</b>	26 dB	ISO 10140
<b>Schallabsorptionsgrad αW</b>	0,15	ISO 11654
<b>Wärmedurchlasswiderstand R und λ</b>	0,12 m <sup>2</sup> .K/W	ISO 8302
<b>Brandverhalten</b>	Cfl,s1	EN 13501-1

## Fußboden-Symbole



## Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes  
 ISO 14001:2015-certified processes

2020-04-01