


dura Cord SD

Art der Herstellung	Getuftet		ISO 2424
Teilung	1/10" Looppile		
Nutzschicht	100% PA6		ISO 2424
Trägermaterial	Gewebt		
Rücken	TR		ISO 2424
Breite	400 cm		
Poleinsatzgewicht	950 gr/m ²		ISO 2424
Flächengewicht	1800 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543
Polschichtdicke	3,0 mm		ISO 1766
Gesamthöhe	5,0 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Noppenzahl	92825		ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr		EN 1307
Komfortklasse	LC4		EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5		ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4		ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		ISO 105-E01
Durchgangswiderstand	≤ 1,0x10 ⁹ Ω		ISO 10965
Trittschallminderung ΔLW	30 dB		ISO 10140
Schallabsorptionsgrad αW	0,20		ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,15 m ² .K/W		ISO 8302
Brandverhalten	Cfl,s1		EN 13501-1

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
 ISO 14001:2015-certified processes

2020-04-01