

## dura Stratos ECO SD SL

Art der Herstellung	Getuftet	ISO 2424
Teilung	1/10" Looppile	
Nutzschicht	100% Econyl® PA	ISO 2424
Trägermaterial	Gewebt	
Rücken	BT	ISO 2424
Breite	50*50 cm	
Poleinsatzgewicht	720 gr/m <sup>2</sup>	ISO 2424
Flächengewicht	4300 gr/m <sup>2</sup>	+/- 15% ISO 8543
Polschichtdicke	2,6 mm	ISO 1766
Gesamthöhe	4,6 mm	+15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	237000	ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr	EN 1307
Komfortklasse	LC2	EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 1307
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1,0x10 <sup>9</sup> Ω	ISO 10965
Trittschallminderung ΔLW	23 dB	ISO 10140
Schallabsorptionsgrad αW	0,15	ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,15 m <sup>2</sup> .K/W	ISO 8302
Brandverhalten	Bfl,s1	EN 13501-1

## Fußboden-Symbole



## Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes  
 ISO 14001:2015-certified processes

2020-04-01