

## dura Twist SD

Art der Herstellung	Getuftet	ISO 2424
Teilung	1/10" Looppile	
Nutzschicht	100% PA6	ISO 2424
Trägermaterial	Gewebt	
Rücken	TR	ISO 2424
Breite	400 cm	
Poleinsatzgewicht	550 gr/m <sup>2</sup>	ISO 2424
Flächengewicht	1650 gr/m <sup>2</sup>	+/- 15% ISO 8543
Polschichtdicke	3,5 mm	ISO 1766
Gesamthöhe	5,5 mm	+15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	181240	ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr	EN 1307
Komfortklasse	LC2	EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5	ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1,0x10 <sup>9</sup> Ω	ISO 10965
Trittschallminderung ΔLW	28 dB	ISO 10140
Schallabsorptionsgrad αW	0,15	ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,07 m <sup>2</sup> .K/W	ISO 8302
Brandverhalten	Cfl,s1	EN 13501-1

## Fußboden-Symbole



## Zertifikate

EN 14041



Reaction to fire:  
Cfl,s1

Slip resistance:  
DS

DOP:

Textile Floorcovering  
EN1307



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council



ISO 9001:2015-certified processes  
 ISO 14001:2015-certified processes

2020-04-01