



## Sanyl GT Robusta

Artikel Nr.: TX2978

### Kennzeichnende Merkmale

Herstellungsverfahren ISO 2424:	Nadelvlies
Oberseitengestaltung ISO 2424:	meliert
Kurzbeschreibung:	Grobfaserig
Rapporte:	ohne
Faserzusammensetzung der Nutzschicht:	100% PA Dorix
Trägermaterial ISO 2424:	synthetisch
Rückenausrüstung ISO 2424:	PES-Vlies
Abmessungen / Breiten ISO 3018 / cm:	200
Gesamtdicke ISO 1765 / mm:	ca. 6,5
Flächengewicht ISO 8543 / g/m <sup>2</sup> :	ca. 1.450
Poleinsatzgewicht ISO 2424 / g/m <sup>2</sup> :	ca. 650

### Echtheiten

Licht DIN EN ISO 105 B02:	≥ 5
Reibung, trocken u. nass EN ISO 105-X12:	≥ 3-4
Wasser EN ISO 105-E01:	≥ 3-4

### Bauphysikalische Eigenschaften

Brennverhalten:	Cfl-s1
Durchgangswiderstand ISO 10965 R <sub>DT</sub> :	10 <sup>8</sup>
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α <sub>w</sub> :	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 717-2 / dB:	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / K/W/m <sup>2</sup> :	

### Verwendungsbereich / Zusatzeignungen EN 1307



### Luxusklasse



### CE 18

Textimex Bodenbeläge  
GmbH & Co. KG  
Frankfurter St. 62  
D-36043 Fulda  
EN 1307  
TE 200092  
EN 14041



Textiler Bodenbelag  
zur Nutzung in  
Innenräumen

Dura Textimex GmbH & Co. KG  
Frankfurter Str. 62  
D-36043 Fulda  
Fon +49 661 833 49730  
Fax +49 661 833 49740  
Mail: info@dura-textimex.de  
Internet: www.dura-textimex.de