

Sanyl GT Pixel

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424
Musterung / Gestaltung	Meliert		
Oberflächenstruktur	Grobfaserig		ISO 2424
Breite	200 cm		
Rücken	LV		ISO 2424
Nutzschicht	100% dorex® PA		ISO 2424
Nutzschichteinsatzgewicht	750 gr/m ²		
Flächengewicht	1340 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543
Flächengewicht der Nutzschicht	660 gr/m ²	+/- 15%	EN 984
Gesamthöhe	6,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr		EN 1307
Komfortklasse	LC1		EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 1307
Elektrostatische Aufladung	< 2kV		ISO 6356
Trittschallminderung ALW	20 dB		ISO 10140
Schallabsorptionsgrad α_W	0,20		ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,11 m ² .K/W		ISO 8302
Brandverhalten	Cfl,s1 (vollflächige Verklebung)		EN 13501-1

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
 ISO 14001:2015-certified processes

2020-02-28